



AMEUBLEMENT

CERTIFICAT DE QUALITÉ

Quality Certificate

Titulaire

Owner

KINNARPS SA

1712 route des quarante sous
78630 ORGEVAL

Gamme

Range

SIRO

Marque commerciale

Marketing brand

KINNARPS

Produit

Product

Siège à usage collectif

Gamme de sièges visiteurs - différentes configurations

Seat for collective use

Visitor seating range - different configurations

Caractéristiques certifiées / Certified characteristics

- La marque NF Environnement - Ameublement est délivrée pour des produits ayant un impact moindre sur l'environnement tout en garantissant la même aptitude à l'usage que les autres produits du marché.
- Les caractéristiques certifiées portent sur des enjeux liés à la santé et la sécurité de l'utilisateur, la durabilité du produit, la limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie du produit.
- NF environment certified products reduce impact on the environment and offer suitable fitness for use compared with other similar products or on the market.*
- Criteria are based on life cycle approach, from the raw materials used in production process to the end of life of the finished product.*

Conformes aux normes : NF EN 16139 niveau 1 (2019) ; NF D 60050 (2009)

Comply with standards

En cas de contestation, seule la version française fait foi / *In case of dispute, only the French version is authentic*



ACCREDITATION
N° 5-0011
PORTEE
CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES
WWW.COFRAC.FR



INSTITUT
TECHNOLOGIQUE

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Environnement-Ameublement dans les conditions définies dans les Règles Générales des marques NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objet de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la marque et des produits certifiés est disponible sur Internet www.fcba.fr. Seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque NF Environnement-Ameublement peuvent se prévaloir du présent certificat

FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Environnement-Ameublement as provided by the General Rules of NF mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company who is the beneficiary, for the products covered by the certificate, for its entire duration. This certificate is based on a continuous control. It can not prejudice the decisions that would be taken during the year, at the review of the results of this control. The update list of the brand's holders and certified products is available at FCBA website www.fcba.fr. Only the products labelled with the trade mark logo or delivered with a document mentioning the trade mark NF Environnement-Ameublement can make use of this certificate.

Numéro de Certificat : **00013640**

Certificate Nr :

Annule et remplace N°

Cancels and replaces :

Date d'émission : **20/02/2024**

Issued :

Valable jusqu'au : **19/02/2027**

Valid until :

Nombre de pages / Pages : **2**

**LE DIRECTEUR CERTIFICATION
ALAIN HOCQUET**

Siège Social
10, rue Galilée
CS 81050 Champs sur Marne
77447 Marne la Vallée Cedex 2

www.fcba.fr



AMEUBLEMENT

Annexe technique

Technical appendix

SIRO 524 – piétement 4 pieds
SIRO 524A – piétement 4 pieds avec accotoirs
SIRO 524CFRAME – piétement luge
SIRO 524ACFRAME – piétement luge avec accotoirs
SIRO 524AXBASE – Piétement étoile avec accotoirs fixes

STRUCTURES :

Piétement 4 pieds fixes, tube acier diamètre Ø22xmm ép.2mm , revêtement époxy, sans accotoir
Piétement 4 pieds fixes, tube acier diamètre Ø22xmm ép.2mm, revêtement époxy, avec accotoirs
Piétement luge, tube acier diamètre Ø22xmm ép.3mm, revêtement époxy, sans accotoir
Piétement luge, tube acier diamètre Ø22xmm ép.3mm, revêtement époxy, avec accotoirs
Piétement étoile avec accotoirs fixes

ASSISE :

Support d'assise polypropylène revêtus de mousse PUR injectée densité 52 kg/m3 et tapissés
Ressorts « Nozag » intégrés dans l'assise

DOSSIER :

Structure du dossier en fil d'acier (S235JRG2), profilés en acier (S235JRG2), rembourré et revêtu

ETOILE :

Polyamide PA6-GF30, diamètre Ø640mm

COMPORTEMENT AU FEU :

CF : Assises et dossiers revêtu en Xtrem

SIRO 524 - 4-leg base

SIRO 524A - 4-leg base with armrests

SIRO 524CFRAME cantilever leg frame

SIRO 524ACFRAME cantilever with armrests

SIRO 524AXBASE - star base with fixed armrests

STRUCTURES :

4-leg fixed base, steel tube Ø22xmm, thickness 2mm, epoxy coated, without armrests

4-leg fixed base, Ø22xmm thick 2mm steel tube, epoxy coated, with armrests

Cantilever base, steel tube Ø22xmm th.3mm, powder-coated, without armrests

Cantilever leg, steel tube, diameter Ø22xmm, thickness 3mm, powder-coated, with armrests

Star base with fixed armrests

SEAT :

Polypropylene seat support upholstered in 52 kg/m3 density PUR injected foam

Nozag" springs integrated into the seat

BACK:

Steel wire back structure (S235JRG2), steel profiles (S235JRG2), upholstered and covered

STAR :

Polyamide PA6-GF30, diameter Ø640mm

FIRE BEHAVIOUR :

CF: seats and backs upholstered with Xtrem fabric