

AMDAL



NO/016/001


LEÍRÁS

Kategória	Szövetek	Színtartósság	6 (1-8 skála)
Beszálító	Gudbrandsdalen	Árkatégória	4
Anyag	70% gyapjú, 30% viszkóz	Tisztítási javaslatok	Habtisztítás vagy vegytisztítás
Súly	500 g/m ²	Gyúlékonyság	EN 1021-1 és 2 (a közönséges poliuretánnal szemben 20 - 30 kg/m ³)
Kopásállóság	> 50 000 Martindale ciklus		


BŐVEBBEN

KIFINOMULT ÉS KARAKTERES SZÖVET A GYAPJÚ EGYEDÜLÁLLÓ TULAJDONSÁGAIVAL.

A AMDAL ANYAGCSALÁD SZÍNEI




Amdal 9536




Amdal 9574



Amdal 9580



Amdal 9590



Amdal 9599

AMDAL



AMDAL TELJESÍTI A KÖVETKEZŐ FELTÉTELEKET:

- | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| ✓ EN ISO 12947-2 + AC 12
KPA
EN ISO 12947-2+AC 12 KPa | ✓ EN ISO 12945-2
EN ISO 12945-2 | ✓ EN ISO 105-B02
EN ISO 105-B02 | ✓ EN ISO 13936-2
EN ISO 13936-2 |
| ✓ EN ISO 105-X12
EN ISO 105-X12 | ✓ EN ISO 105-D02
EN ISO 105-D02 | ✓ EN ISO 105-D01
EN ISO 105-D01 | ✓ ISO ISO 105-E16
EN ISO 105-E16 |
| ✓ EN ISO 105-E04
EN ISO 105-E04 | ✓ EN 1021-1:2014
EN 1021-1:2014 | ✓ EN 1021:2:2014
EN 1021-2:2014 | |

INSPIRÁCIÓ

